



Od:	Do:

CERTYFIKAT KLASYFIKACJI PRODUKTU LEME

LEME PRODUCT ELIGIBILITY CERTIFICATE

Data wystawienia: 25-05-2016

Produkt: 11605

Niniejszy dokument potwierdza, że urządzenie/materiał wymienione poniżej:

It is hereby confirmed by this letter that device/material specified below:

Producer	Purinova Sp. z o.o.		
Manufacturer			
Nazwa produktu	Natryskowa Pianka Poliuretanowa - Izopianol 05/55 N/03 Izopianol 05/55 N/03		
Product name			
Klasyfikacja	1. Budynki → 1.1. Izolacje termiczne (docieplenia) → 1.1.1. Dachy → 1.1.1.5. Poliuretan (PUR,PIR) Polistyren		
Categorisation	1. Buildings → 1.1. Thermal insulation → 1.1.1. Roofs → 1.1.1.5. Polyurethane (PUR, PIR), polystyrene		
Parametry techniczne/Technical Parameters			
Oznaczenie/ Symbol	Nazwa/ Name	Jednostka/ Unit	Wartość/ Value
d	Grubość izolacji	mm	50,0
λ	Współczynnik przewodnictwa ciepła λ	W/(m×K)	0,021
F	Powierzchnia ocieplenia	m ²	1000,0
Efekty energetyczne i środowiskowe/Energy and environmental benefits			
Oznaczenie/ Symbol	Nazwa/ Name	Jednostka/ Unit	Wartość/ Value
BE	szacowane bazowe roczne zużycie energii/ estimated annual baseline energy consumption	GJ/rok	62,1
ΔE	szacowana roczna oszczędność energii końcowej/ estimated annual end-use energy savings	GJ/rok	20,0
ΔEp	szacowana roczna oszczędność energii pierwotnej/ estimated annual primary energy savings	MWh/rok	6,95
CO2	szacowane roczne zmniejszenie emisji CO2/ estimated annual decrease of CO2 emission	ton/rok	2,37
Informacje dodatkowe	Izopianol 05/55 N/03 to pianka poliuretanowa o strukturze zamkniętych komórek. Przeznaczona głównie do izolacji na zewnątrz budynków. Ze względu na dużą wytrzymałość na ściskanie, nadaje się idealnie do termoizolacji dachów płaskich, posadzek czy tarasów.		
Additional information			

został zaklasyfikowany jako możliwy do sfinansowania z Programu NF i PolSEFF2

has been approved as eligible for financing by NF Programme and PolSEFF2.